

Zestawienie dróg gminnych przeznaczonych do remontu cząstkowego przy użyciu remontera ciśnieniowego:

Lp.	Nazwa ulicy	Powierzchnia [m ²]	Grubość warstwy [cm]	Uwagi
1	Ołtuszewskiego	79,5	do 3 cm	
2	Błękitna	6		(od skrzyżowania z ul. Błękitną do lasu)
3	Błękitna	34		(od ul. Rodzinnej do skrzyżowania)
4	Wróblewskiego	29		(od skrzyżowania z ul. Błękitną do końca)
5	Wróblewskiego	124		(od ul. Kobiórskiej)
6	Wąska	31		
7	Kobiórska	10		(do nr 54, 56 – odc. wschodni)
8	Kobiórska – Myto	22		
9	Kobiórska	3		(do nr 25)
10	Kobiórska	25		(od nr 43 – 51)
11	Plichtowicka	81		(do nr 12)
12	Prosta	25		
13	„Starodroże”	5		(od skrzyżowania z ul. Łukową)
14	Orla	15		*
15	Kodowa	33		3m ² - skrzyżowanie z ul. Centralną, 30m ² – odc. Do skrzyżowania z ul. Żołędziową
16	Rubinowa	12		
17	Zachodnia	15		(za rondem do nr 96)
18	Składowa	23		(od ul. Zachodniej do nr 8)
19	Składowa	50		(wzdłuż torów)
20	GOS	75		*
21	Cicha	20		(skrzyżowanie z ul. Centralną przy nr 111 – odcinek 30m)
SUMA:		717,5		

Orientacyjna masa zabudowanego kruszywa wraz z emulsją:

$$717,5\text{m}^2 \times 0,03\text{m} \times 2,50 \text{ tony/m}^3 = 53,81 \text{ tony}$$

Kierownik Referatu

inż. Janusz Mazur