

PRZEKRÓJ A–A



RZUT

Rysunek przedstawia sposób wykonania schodów wejściowych do budynku.
Schody wykonane są krawężników betonowych, o wym. 15x30cm i długości 1m.
Schody układać na bloku betonowym zbrojonym siatką z pręta o średnicy d=12 i oczku 20x20cm, wykonanym z betonu B20. Blok ten stanowi bazę pod mocowanie stopni schodowych. W ściasnie budynku osadzać pochwyty poprzez nawiercenie otworów i osadzenie pręta na żywicy epoksydowej.
Schody wykonać na terenie ustabilizowanym i zagęszczonym w taki sposób, by uchronić konstrukcję nawierzchni przed deformacją.

1. Pochwyty wykonane z rury stalowej d=48mm, grubość ścianki 4mm., mocowany wg. szczegółu balustrad i pochwytów.
2. Blok betonowy wykonany z betonu B20, zbrojony siatka z pręta o średnicy d-12mm o oczkach 20x20cm , stanowiący bazę pod stopnie schodów wejściowych.
3. Baza betonowa pod wycieraczkę stalową usytuowaną przed wejściem do obiektu. Skrzynkę wycieraczki stalowej odwodnić do gruntu, usytuowanego pod wejściem do budynku.
4. Stopnie schodowe wykonane z bloków betonowych o wym. 30x15 cm dł. 1m, osadzone na zaprawie mrozoodpornej.
5. Bruk betonowy na podbudowie 10x20x6cm.

PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. S.K.
43-100 Tychy ul. Sienkiewicza 24
tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl

OBIEKTSALA GIMNASTYCZNA przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze przy ul. Tuwima 33

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA i URBANISTYKA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jacek Niedźwiedzki
upr.proj. 199/81 K-ce
w spec. arch. bez ograniczen

OPRACOWANIE:
tech. arch. Jolanta Mieszczak

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHODY TERENOWE (do kotłowni)

INWESTOR:
Gmina Kobiór, Urząd Gminy Kobiór
43-210 Kobiór ul. Kobiórska 5

SKALA: 1:25

DATA: 15-05-2016

NR. RYS. DZ02

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.