



POSADZKI						
oznaczenie	opis lokalizacji	material	wymiar materiału	kolor	lugaWykończenie	antypoślizgowość
A1	sala gimnastyczna - boisko siatkówki, deszczowe	np. TARKETT - LINOSPORT KF - CARAMEL 148/60 645		ciemny		
A2	sala gimnastyczna - boisko koszykówki i piłkarska	np. TARKETT - LINOSPORT KF - SUNFL OVER 148/60 628		30/9		
B1	przebieganie, podłoga narciarska	np. TARKETT OPTIMA - 888		ciemny /ciemny		
B2	umywalnia w c.p.z. umywalkach	np. NOVA GALA QZ13 - struktura	30x30cm	ciemno-szary		
B3	magazyn, pom. gospodkowe, kotłownia	np. NOVA GALA QZ13 - naturalne	30x30cm	ciemno-szary		
B4	kuchnia	np. NOVA GALA QZ14 - naturalne	30x30cm	szary		
F1	węzłowe główne	wycieraczka i siatki sekcji w kasecie np. ENCO JPL OMAI z wkładką kolor szary 80x3 Marmis	szary - NCS S- 6502 Y # 6	szara		

- UWAGI OGÓLNE:
1. Dla części płytkowania przyjęto ługi szer. 3mm wypełnione materiałem w kolorystyce określonej w tabeli. Stosować materiał jednolity z technologią przyjętą do izolowania i klejenia płytek ceramicznych.
  2. W pomieszczeniach tzw. mokrych gdzie zaprojektowano kratki ściekowe stosować spadzki posadzki ok. 1,5%. Spadki kształtować w warstwie piętrowej na całej powierzchni posadzki / nie jedynie w rejonie kratki. W razie możliwości uniknąć ciecía płytkowania w liniach przelania posadzek. Podczas profilowania spadków posadzek do krótkich sekcji wzdłuż poziomu wykończonej posadzki w styku ze ścianami - przyjmować dla partu jako ±0,00
  4. Na powierzchni pod wycieraczką wstęgową stosować płytkowanie z płytek gresowych w kolorze szarym. Krawędzie gniazda pod wycieraczkę wykańczać systemowym urządzeniem z profilem metalowym
  5. Stosować układkę wg powszechnie stosowanych zasad. Płytki układać krawędziami równoległe do ścian pomieszczeń. Układki wykonywać rozmiatając posadzkę tak, by pod ścianami pozostały płytki o wymiarach nie mniejszych niż połowa stosowanej płytki.
  6. W pomieszczeniach z posadzką z płytek ceramicznych stosować cokołki z materiału jak posadzki. Układ płytek i ich ługowanie zgrywać z układem ługowania na posadzce.
  8. Za wcięć drukarskich oraz dla uczynienia rysunku kolory na rysunku mogą odbiegać od przyjętych wg wzorników - i mają charakter oznaczeń graficznych.
  9. W sali gimnastycznej - podłoga sportowa legatowa powierzchniowo - elastyczna

POZIOM PORÓWNAWCZY ±0.00/253.00

PRO-ARCH 2 SP z o.o. S.K.A. ul. Wolności 24 44-100 Gliwice tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www.proarch.com.pl		OBIEKT: SALA GIMNASTYCZNA przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Koblówce przy ul. Tuwima 33	
PROJEKT WYKONAWCZY		ARCHITEKTURA I URBANISTYKA	
TYTUŁ RYSUNKU:		POSADZKI	
SKALA:		DATA:	
1:100		15-05-2016	
DW02		NIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM	